

POSNET BINGO HS STANDARD





Kategorie [Stare modele kas fiskalnych](#)

POSNET

Cena **dostępna na telefon**

Cechy wyróżniające kasę POSNET BINGO HS STANDARD

- - Duże i czytelne alfanumeryczne wyświetlacze operatora LCD 2x16 znaków
- - Numeryczny wyświetlacz operatora LED
- - Intuicyjne menu
- - Szybki mechanizm drukujący 50mm/s
- - Szerokość papieru 2 x 28 mm
- - Łatwa wymiana papieru dzięki mechanizmowi wrzutowemu
- - Czytelne klawisze z nakładkami antyrefleksyjnymi
- - Łatwa w montażu, estetyczna silikonowa osłona przeciwzalaniowa (opcja)
- - Możliwość konwersji portu RS232 na port USB lub DB9 do skanera (przy pomocy konwerterów)
- - Wbudowany akumulator pozwalający na wydruk minimum 6 000 linii
- - Niewielkie rozmiary

Wersja produktu	Cena
 Posnet Bingo HS Standard obudowa w kolorze szarym	0,00 PLN 0,00 PLN netto
 Posnet Bingo HS Standard obudowa w kolorze pomarańczowym	0,00 PLN 0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE

LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	1 000
TYP KASY FISKALNEJ	Mała, mobilna
NAZWA	Posnet Bingo HS Standard
PRZEZNACZENIE	Małe placówki handlowe i usługowe
MECHANIZM DRUKUJĄCY	Termiczny
SZEROKOŚĆ PAPIERU	2 x 28 mm
LICZBA ZNAKÓW W WIERSZU	20
LICZBA OBSŁUGUJĄCYCH	8 operatorów z definiowaną nazwą
GRUPY TOWAROWE	-
RABATY / NARZUTY	8 programowanych rabatów / narzutów
OPAKOWANIA ZWROTNE	Pełna obsługa opakowań zwrotnych
BUFOR POZYCJI	-
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	Mały, alfanumeryczny LCD z podświetleniem. 2 linie po 16 znaków
LICZBA KLAWISZY SZYBKIEJ OBSŁUGI	-

WYŚWIETLACZ KLIENTA	Numeryczny LED
INTERFEJSY	1 x RS232, Interfejs do szuflady 6V, możliwość konwersji na USB lub DB9 przy pomocy konwertera (opcja)
LICZBA KLAWISZY	24
STAWKI PODATKOWE	7 programowalnych stawek (A..G)
GABARYTY	287 x 220 x 105 mm
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	Zewnętrzny zasilacz 12-18 VDC
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	Wewnętrzny akumulator 6V zapewniający wydruk 6000
POBÓR MOCY	max. 6 W / 230 V 50 Hz
TEMPERATURA PRACY	5 – 40°C
WAGA	1,9 kg

Galeria



Produkty powiązane

Rolki termiczne



EMERSON ROLKI TERMICZNE 28/30 10SZT

PLN