

SYSCALL PAGER KLIENTA GP-1000T



Kategorie [System Przywoływania](#)
[Obsługi/Klienta](#)



Cena **dostępna na telefon**

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Opis

- Wystarczy wybrać odpowiedni numer aby wywołać pager.
- Dostęp do rozszerzonego trybu funkcyjnego poprzez przycisk FUN.
- Potrzebujesz hasła aby uzyskać dostęp do rozszerzonego trybu funkcyjnego.

Specyfikacja

Wymiary 130(W) x 170(L) x 32(H) mm

Waga 410g

Kolor Czarny

Zakres częstotliwości 433.42 MHz

Zasilanie DC 12V / 1A

Adapter AC 100-240V~, 50/60Hz, 0.3A

Typ Anteny Dipole Antenna

Kompatybilność GP-100R, GP-200R-10C (Guest pager)

Cechy

- Prosta instalacja oraz obsługa
- Tryb wibracji, dźwięków i światła
- Wybór numerów losowych lub stałych
- Programowanie poprzez własny tryb funkcyjny

Zalety

- Minimalizacja tłumów w kolejce klientów oczekujących
- Zmniejszenie chaosu i poprawa atmosfery wśród personelu
- Szybkość powiadamiania klientów oczekujących
- **Zmniejszenie kosztów utrzymania personelu**

- Zwiększenie efektów pracy

SYSTEM MAP

Szef kuchni lub barman dzwoni, kiedy zamówienie jest gotowe.

Server wie skąd pochodzi przywołanie . (Kuchnia czy Bar)

Zastosowanie dla: restauracji, hotelu i hypermarketu etc.

Wersja produktu	Cena
 SYSCALL PAGER KLIENTA GP-1000T	0,00 PLN 0,00 PLN netto

Przywoływacze	
CZĘSTOTLOWOŚĆ	433.42MHz
WYMIARY	130(W) x 170(L)x 32(H)mm
WAGA	410g
KOLOR	Czarny
ZASILANIE	DC12V / 1A
KOMPATYBILNOŚĆ	z GP-100R, GP-200R-10C (Guest pager)
TYP ANTENY	Dipole Antenna
ADAPTER	AC100-240V~, 50/60Hz, 0.3A