

## POSNET THERMAL A XL2 2"



Kategorie [Drukarki apteczne](#)

**POSNET**

Cena **2 899,00 PLN**

### CECHY DRUKARKI

**GRAFIKA NA PARAGONACH** - Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik, można zaprojektować co będzie drukowane, np. logo sklepu, płatna reklama dostawcy, czy promocja okolicznościowa.

**KODY KRESKOWE I 2D** - Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku нефискальным. Mogą zawierać np. link do strony, kupony rabatowe itp.

**KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE** - Urządzenie o wyjątkowo małych gabarytach, które pozwala optymalnie wykorzystać miejsce na stanowisku kasowym.

**KOMPATYBILNOŚĆ Z SZUFLADAMI O NAPIĘCIU 6 V, 12 V, 18 V I 24 V** - Urządzenie współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku.

**MECHANIZM DRUKUJĄCY „WRZUĆ I DRUKUJ”** - System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.

**MONITORING TRANSAKCJI** - Funkcja wykorzystywana do integracji urządzenia z dowolnym systemem videomonitoringu. Umożliwia podgląd operacji kasjerskich.

**NIP NABYWCY NA PARAGONIE** - Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu.

**OTWARTA FAKTURA** - Drukarka umożliwia swobodne edytowanie zawartości i układu linii wydruku oraz umieszczanych na fakturze dodatkowych treści.

**PORTY KOMUNIKACYJNE ETHERNET, RS232, USB** - Dostępne w urządzeniu porty umożliwiają równoczesną realizację wielu usług: niezależną komunikację z programem sprzedażowym, odczyt kopii elektronicznej, a także współpracę z systemami videomonitoringu sklepowego. Komunikacja z komputerem zawsze odbywa się on-line bez przerywania pracy kasjera.

**SUPERFORMATKA I WYDRUKI NIEFISKALNE** - Generowanie dowolnych wydruków нефискальных o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych, warunków użytkowania, promocji, czy informacji z systemów lojalnościowych.

**WYŚWIETLACZ PODWIESZANY** - Umożliwia efektywny i zapewniający oszczędność miejsca sposób na wyświetlanie informacji sprzedażowych dla Klienta. Można umieścić go w dowolnym miejscu, a drukarkę np. umieścić pod ladą.

**WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA** - Solidne wykonanie z wysokiej jakości materiałów i dbałość o detale to cecha charakterystyczna wszystkich urządzeń Posnet.

- wycena recept i leków - możliwość wydruku linii definiowanych przez aplikację apteczną
- opłaty wg stawek VAT na raporcie dobowym
- kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji danych (EJ)
- szerokość papieru 80 mm (rolka 100m)
- zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- różne wersje wyświetlacza
- przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym

| Wersja produktu                                                                                       |                                                    | Cena                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | POSNET THERMAL A XL2 EJ 2" wyświetlacz standardowy | <b>2 899,00 PLN</b><br>3 565,77 PLN netto |

| DANE TECHNICZNE               |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAZWA                         | THERMAL A XL2                                                                                                                                                                                               |
| TYP DRUKARKI FISKALNEJ        | apteczna                                                                                                                                                                                                    |
| PRZEZNACZENIE                 | apteki                                                                                                                                                                                                      |
| LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW | 250 000                                                                                                                                                                                                     |
| STAWKI PODATKOWE              | 7 (A...G)                                                                                                                                                                                                   |
| NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ   | karta SD/SDHC - 4GB                                                                                                                                                                                         |
| MECHANIZM DRUKUJĄCY           | termiczny Seiko, "drop in - wrzuć i drukuj"                                                                                                                                                                 |
| SZEROKOŚĆ PAPIERU             | 80mm, długość rolki do 100m                                                                                                                                                                                 |
| WYŚWIETLACZ OBSŁUGI           | wspólny z wyświetlaczem klienta                                                                                                                                                                             |
| WYŚWIETLACZ KLIENTA           | standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, kompaktowy - alfanumeryczny OLED 4x20 znaków                     |
| INTERFEJSY                    | 1 x RS232, 1 x USB, Ethernet                                                                                                                                                                                |
| ZASILANIE ZEWNĘTRZNE          | zasilacz 230V / 24V                                                                                                                                                                                         |
| ZASILANIE WEWNĘTRZNE          | AGM 12V/1200 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii                                                                                                                                                       |
| GABARYTY (szer. x dł. x wys.) | 158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym, 131 x 149 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowym, 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta |
| WAGA                          | ~ 2,0 kg (z papierem)                                                                                                                                                                                       |