**Elpro.com.pl**: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź
**www**: www.elpro.com.pl **e-mail**: sklep_www@elpro.com.pl **tel**: (42) 664-06-00

# ZEBRA TC20



Kategorie Kolektory danych

## Cena **dostępna na telefon**

• Łatwe spisywanie towaru – z rekordową prędkością.
• Dbanie o to, by towar, którego szukają klienci, znajdował się na półkach – a nie na zapleczu.
• Możliwość odpowiadania na wszelkie pytania klientów na miejscu.
• Kontakt z dowolnym pracownikiem – pomoc w dowolnym zadaniu za przyciśnięciem przycisku.
• Możliwość zapewnienia większej liczbie klientów obsługi na najwyższym poziomie w celu budowania lojalności – i sprawiania, że odwiedzą oni sklep ponownie. ...a wszystko to za pomocą niewielkiego komputera mobilnego klasy biznesowej, zaprojektowanego specjalnie pod kątem sposobu, w jaki wykonujesz swoją pracę – i miejsca, w którym ją wykonujesz.

- Nazwa - Zebra TC20
- Minimalna temperatura pracy - -10 C
- Temperatura przechowywania - -40 C do +70 C
- Maksymalna temperatura pracy - +50 C
- Wersja systemu operacyjnego - 7.x
- Warunki pracy - IP54
- Waga - 195g / 215g (z klawiaturą fizyczną)
- Wymiary - 134 mm × 73,1 mm × 16 mm / 164 mm × 73,1 mm × 16 mm z klawiaturą fizyczną
- GPS - nie
- Zastosowanie - handel, biuro, małe magazyny
- Producent - Zebra
- Przekątna ekranu - 4,1" - 4,5"
- Bateria - 3000mAh
- Pamięć FLASH - 16GB
- Pamięć RAM - 2GB
- Odczytywane kody - 1D/2D
- Moduł skanujący - SE2100, SE4710
- System operacyjny - Android
- Rodzaj - ręczne
- Odporność na upadek - 1,2 m
- Klasa szczelności - IP54
- Komunikacja bezprzewodowa - NFC Nie, WWAN Nie, WiFi Tak, Bluetooth Tak

| | Wersja produktu | Cena |
|---|---|---|
|  | ZEBRA TC20 | **0,00 PLN**<br>0,00 PLN netto |

| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| GABARYTY | 134 mm × 73,1 mm × 16 mm / 164 mm × 73,1 mm × 16 mm z klawiaturą fizyczną |
| TYP KOLEKTORA DANYCH | ręczne |
| NAZWA | Zebra TC20 |
| WAGA | 195g / 215g (z klawiaturą fizyczną) |

| | |
|---|---|
| PAMIĘĆ FLASH | 16GB |
| PAMIĘĆ RAM | 2GB |
| WYŚWIETLACZ OBSŁUGI | 4,1" - 4,5" |
| ODCZYTYWANE KODY KRESKOWE | 1D/2D |
| ODPORNOŚĆ NA UPADEK | 1,2 m |
| TEMPERATURA PRACY | -10 +50 |