Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź
www: www.elpro.com.pl **e-mail**: sklep_www@elpro.com.pl **tel**: (42) 664-06-00

HONEYWELL MS-7120 ORBIT



Kategorie Czytniki kodów kreskowych

Honeywell

Cena **dostępna na telefon**

MS 7120 firmy Honeywell sugestywnie nazwany "**ORBIT**" to laserowy, wieloliniowy, stacjonarny czytnik kodów kreskowych, o nietuzinkowym wyglądzie, charakteryzujący się agresywnym trybem odczytu (ponad 1120 skanów na sekundę), niewielkim ciężarem oraz wzmocnioną obudową. Idealny do montażu w punktach o ograniczonej powierzchni. Jego głowica ma 30º zakres obrotu głowicy w pionie co pozwala na zmianę orientacji czytnika w zależności od kształtu i wielkości skanowanych obiektów. Jak wszystkie czytniki Honeywell, **ORBIT** potrafi wykrywać ruch i automatycznie obudzić (włączyć) głowicę skanującą w momencie pojawienia sie kodu kreskowego w polu widzenia. Dodatkowo jest łatwy do zaprogramowania dzięki programowi MetroSet oraz posiada niespotykane możliwości edycji danych dzięki programowi Bits'n'Pieces, a wbudowana pamięć Flash pozwala pamiętać ustawienia po długotrwałej utracie zasilania. Popularny w całej Europie na stacjach benzynowych, w aptekach i w kioskach. Nadaje sie również do niedużych sklepów spożywczych gdzie okresowo tworzą się kolejki w godzinach szczytu, które potrafi skutecznie rozładować.

Zastosowanie: handel detaliczny, hurtownie, punkty kasowe, biura, apteki.

Najważniejsze cechy produktu

- - Skaner wielokierunkowy (20 linii skanujących)
- - Ruchoma czasza
- - Programowany zakres odczyu
- - Automatyczny odczyt kodów
- - Tryb oszczędzający energię
- - Możliwość konfiguracji przez MetroSet2
- - Odczyt wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych i GS1 DateBar

Dostępne opcje

- - Obudowa w kolorze czarnym lub jasnym

	Wersja produktu	Cena
	HONEYWELL MS7120 Obudowa w kolorze jasnym	**0,00 PLN** 0,00 PLN netto
	HONEYWELL MS7120 Obudowa w kolorze czarnym	**0,00 PLN** 0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE	
TYP CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH	Stacjonarny
NAZWA	Honeywell MS7120 ORBIT
GABARYTY	150 x 105 x 102 mm
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	5V
WAGA	380 g
WILGOTNOŚĆ	0 - 95%
TEMPERATURA PRACY	0 do 40
INTERFEJSY	RS, PS/2, USB
SZYBKOŚĆ ODCZYTU	1120
ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU	Do 21,5 cm
ILOŚĆ LINII SKANUJĄCYCH	20

Galeria



