

ZEBRA LP/TLP 2824 PLUS



Kategorie [Drukarki etykiet](#)



Cena **dostępna na telefon**

ZEBRA LP 2824 PLUS to kontynuacja znanej od lat drukarki **LP2824 -S**. Drukarka **LP2824PLUS** charakteryzuje się wydajniejszą pracą, szybszym drukiem. **LP2824 PLUS** to produkt dla Klientów nie potrzebujących zadruku termotransferowego. Jej dodatkowym atutem jest szybka i sprawna wymiana etykiet.



Zebra TLP 2824 plus to kontynuacja znanej już od lat drukarki **TLP2824 -S**. Drukarka **TLP2824 PLUS** charakteryzuje się wydajniejszą pracą i szybszym drukiem. **TLP2824 PLUS** to produkt dla Klientów wymagających zadruku termotransferowego. Atutem tej drukarki jest możliwość szybkiej i sprawnej wymiany etykiet.

Zastosowanie:

- - Handel: etykiety cenowe, regałowe, okolicznościowe
- - Służba zdrowia: identyfikacja pacjentów, znakowanie kartotek, etykietowanie próbek, leków
- - Biura i urzędy: etykiety adresowe, znakowanie segregatorów, pism.

Najważniejsze cechy produktu

- - Niewielkie rozmiary i ergonomiczna obudowa
- - Pamięć - 512 KB Flash, 128 KB SRAM
- - Języki programowania – EPL™ i ZPL®.
- - Drukowane kody kreskowe - UCC/EAN, JAN, UPC, Code 39, Code 11, Code 93, Code 128, FIM Postnet, PDF417, MaxCode, Code 49, Codabar, Interleaved 2 of 5, MSI/Plessey
- - Oprogramowanie Zebra Setup Utilities
- - Łatwe ładowanie nośników (OpenACCESS™)
- - Interfejs szeregowy, równoległy i USB (oraz opcja sieciowa)

| Wersja produktu | Cena |
|--|-----------------------------------|
|  ZEBRA LP 2824 PLUS Druk termiczny | 0,00 PLN 0,00 PLN netto |
|  ZEBRA TLP 2824 PLUS Druk termotransferowy | 0,00 PLN 0,00 PLN netto |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|------------------------|
| TYP DRUKARKI ETYKIET | Biurowa |
| NAZWA | Zebra LP/TLP 2824 Plus |

| | |
|----------------------|---|
| MECHANIZM DRUKUJĄCY | Druk termiczny/termotransferowy, rozdzielczość 8 pkt/mm (203 dpi) |
| ROZMIAR ETYKIET | Maks. szerokość etykiet 56 mm, maks. długość etykiet 990 mm |
| SZYBKOŚĆ WYDRUKU | do 102 mm/s |
| PAMIĘĆ RAM | 8 MB SDRAM |
| PAMIĘĆ FLASH | 4 MB, opcjonalnie: 64 MB Flash z RTC |
| INTERFEJSY | Interfejs szeregowy RS-232, DB-9, USB 1.1, dwukierunkowy, równoległy (Centronics®), dwukierunkowy, serwer druku ZebraNet 10/100 PrintServer (opcja) |
| GABARYTY | LP 2824 214 x 107 x 176 mm, TLP 2824 126 x 235 x 187 mm |
| ZASILANIE ZEWNĘTRZNE | 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| JĘZYK PROGRAMOWANIA | EPL2™, EPL line mode (tylko LP 2824 Plus), ZPL II®, Druk z obsługą XML, ZBI 2.0, Web View, Alert |
| OPROGRAMOWANIE | Sterownik ZebraDesigner™, ZebraDesigner Pro, ZebraDesigner, ZebraNet Bridge Enterprise, Oprogramowanie instalacyjne Zebra |
| TEMPERATURA PRACY | 4,4°C – 41°C |
| WAGA | LP 2824 - 1,2 kg, TLP 2824 - 1,6 kg |