Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź
www: www.elpro.com.pl **e-mail**: sklep_www@elpro.com.pl **tel**: (42) 664-06-00

ELO 1215L



Kategorie Monitory

Produkt jest niedostępny

Najważniejsze cechy produktu

- - rozmiar ekranu: 12", rozdzielczość: 800x600 75 Hz
- - mała i zwarta konstrukcja
- - dostępny w trzech technologiach dotykowych: AccuTouch, IntelliTouch, Surface Capacitive
- - ekran dotykowy zabezpieczony przed zalaniem
- - podwójny kontroler ekranu dotykowego (USB/RS232)
- - demontowalna podstawa (opcja montażu VESA)
- - otwory montażowe w podstawie
- - wbudowany zasilacz

Zalecane zastosowania

- - punkty sprzedaży detalicznej
- - gastronomiczne punkty sprzedaży
- - punkty informacyjne
- - pulpity sterujące

Zalety monitora

- - wytrzymała konstrukcja
- - oszczędność miejsca
- - wybór technologii dotykowych
- - różne opcje montażu

Wersja produktu	Cena

DANE TECHNICZNE	
WYŚWIETLACZ	TFT LCD
PRZEKĄTNA	12,1"
PROPORCJE	4 x 3
OBSZAR ROBOCZY	246 x 184,5 mm
WYMIARY	300,93 x 285,85 x 167,69 mm
WAGA	netto 3,59kg, brutto 5,99kg
ROZDZIELCZOŚĆ	optymalna 800 x 600 (75Hz), inne dostępne 640 x 480 (75Hz)
JASNOŚĆ PANELA LCD	sam panel LCD: 200 cd/m2, wer. AccuTouch: 164 cd/m2, wer. IntelliTouch: 184 cd/m2, wer. Surface Capacitive: 170 cd/m2
CZAS ODPOWIEDZI MATRYCY	35 ms
POPRAWA WIDOCZNOŚCI OBRAZU	poziomo: ±70° (lewo/prawo), pionowo: 60°/50° (góra/dół)
KONTRAST	500:1
WYJŚCIE WIDEO	typ sygnału: analogowy, złącze: Mini D-Sub 15 Pin VGA

POBÓR MOCY	typowo: 16W, maksimum: 20W
ZASILACZ	typ: wbudowany 230V, opcjonany zewnętrzny: 12V
SZACOWANA TRWAŁOŚĆ PODZESPOŁÓW	żywotność podświetlania matrycy (tzw. backlight): minimum 50 000 godzin do osiągnięcia połowy pierwotnej jasności, MTBF: 50 000 godzin (wykazanej)

Galeria







