

ELO 1519L



Kategorie [Monitory](#)



Produkt jest niedostępny

Najważniejsze cechy produktu

- rozmiar ekranu: 15,6", rozdzielczość robocza: 1366x768 (maks.1680x1050)
- obudowa odporna na zalania
- konstrukcja "zero-bezel" (dot. APR i AccuTouch)
- dostępny w trzech technologiach dotykowych: AccuTouch, IntelliTouch, APR
- demontowalna podstawa (opcja montażu VESA)
- otwory montażowe w podstawie
- wbudowane głośniki oraz złącza słuchawek i mikrofonu
- możliwość pracy pionowej

Zalety monitora

- Panoramiczny ekran
- Szczelna obudowa
- Wybór technologii dotykowych
- Różne opcje montażu
- Wbudowane funkcje multimedialne

Dostępne opcje

- Ekran dotykowy AccuTouch
- Ekran dotykowy IntelliTouch
- Ekran dotykowy APR
- Czytnik kart magnetycznych

Wersja produktu	Cena
-----------------	------

DANE TECHNICZNE

PRZEKĄTNA	15,6"
PROPORCJE	16:9
OBSZAR ROBOCZY	344 x 194 mm
WYMIARY	383 x 277 x 213 mm
WAGA	netto: 5,14kg, brutto: 7,4kg
ROZDZIELCZOŚĆ	optimalna: 1366 x 768 (60Hz)
JASNOŚĆ PANELA LCD	sam panel LCD: 250 cd/m ² , wer. AccuTouch: 200 cd/m ² , wer. IntelliTouch: 225 cd/m ² , wer. APR: 225 cd/m ²
CZAS ODPOWIEDZI MATRYCY	8 ms
POPRAWA WIDOCZNOŚCI OBRAZU	poziomo: ±45° (lewo/prawo), pionowo: 20°/45° (górną/dół)
KONTRAST	500:1
WYJŚCIE WIDEO	typ sygnału: analogowy, złącze: Mini D-Sub 15 Pin VGA

POBÓR MOCY	typowy (wraz z zasilaczem): 18,4W
ZASILACZ	typ: zewnętrzny 230V 12V
SZACOWANA TRWAŁOŚĆ PODZESPOŁÓW	żywołność podświetlania matrycy (tzw. backlight): minimum 40 000 godzin do osiągnięcia połowy pierwotnej jasności, MTBF: 50 000 godzin (wykazanej)

Galeria

