

## ELO 1919L



Kategorie [Monitory](#)



### Produkt jest niedostępny

#### Najważniejsze cechy produktu

- rozmiar ekranu: 18,5", rozdzielczość robocza: 1366x768 (maks.1680x1050)
- obudowa odporna na zalania
- konstrukcja "zero-bezel" (dot. APR i AccuTouch)
- dostępny w trzech technologiach dotykowych: AccuTouch, IntelliTouch, APR
- demontowalna podstawa (opcja montażu VESA)
- otwory montażowe w podstawie
- wbudowane głośniki oraz złącza słuchawek i mikrofonu
- możliwość pracy pionowej

#### Zalety monitora

- panoramiczny ekran
- szczelna obudowa
- wybór technologii dotykowych
- różne opcje montażu
- wbudowane funkcje multimedialne

#### Dostępne opcje

- ekran dotykowy AccuTouch
- ekran dotykowy IntelliTouch
- ekran dotykowy APR
- czytnik kart magnetycznych

Wersja produktu	Cena
<b>DANE TECHNICZNE</b>	
PRZEKĄTNA	18,5"
PROPORCJE	16:9
OBSZAR ROBOCZY	410 x 230 mm
WYMIARY	454 x 321 x 236 mm
WAGA	netto: 6,8kg, brutto: 9,7kg
ROZDZIELCZOŚĆ	optimalna: 1366 x 768 (60Hz), inne dostępne: 1680 x 1050 - 60 Hz, 1440 x 900 - 60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1360 x 768 - 60 Hz, 1280 x 1024 - 60, 75 Hz, 1280 x 960 - 60 Hz, 1280 x 800 - 60 Hz, 1280 x 768 - 65 Hz, 1024 x 768 - 60, 70, 75 Hz, 832 x 624 - 75
JASNOŚĆ PANELA LCD	sam panel LCD: 250 cd/m2, wer. AccuTouch: 200 cd/m2, wer. IntelliTouch: 225 cd/m2, wer. APR: 225 cd/m2
CZAS ODPOWIEDZI MATRYCY	5 ms
POPRAWA WIDOCZNOŚCI OBRAZU	poziomo: ±45° (lewo/prawo), pionowo: ±80° (górną/dół)
KONTRAST	1000:1
WYJŚCIE WIDEO	typ sygnału: analogowy, złącze: Mini D-Sub 15 Pin VGA

POBÓR MOCY	typowy (wraz z zasilaczem): 18,4W
ZASILACZ	typ: zewnętrzny 230V 12V
SZACOWANA TRWAŁOŚĆ PODZESPOŁÓW	żywność podświetlania matrycy (tzw. backlight): minimum 40 000 godzin do osiągnięcia połowy pierwotnej jasności, MTBF: 50 000 godzin (wykazanej)

## Galeria

