

## ELO 1900L



Kategorie [Monitory](#)



### Produkt jest niedostępny

#### Najważniejsze cechy produktu

- - nowoczesny design
- - rozmiar ekranu: 19", rozdzielczość: 1680x1050
- - mała i zwarta konstrukcja
- - dostępny w dwóch technologiach dotykowych: IntelliTouch, APR
- - ekran dotykowy zabezpieczony przed zalaniem
- - podwójny kontroler ekranu dotykowego (USB/RS232)
- - demontowalna podstawa (opcja montażu VESA)
- - otwory montażowe w podstawie
- - wbudowany zasilacz
- - wbudowane głośniki

#### Zalecane zastosowania

- - punkty sprzedaży detalicznej
- 
- - gastronomiczne punkty sprzedaży
- - punkty informacyjne
- - pulpity sterujące

#### Zalety monitora

- - nowoczesny design
- - wytrzymała konstrukcja
- - oszczędność miejsca
- - wybór technologii dotykowych
- - różne opcje montażu
- - atrakcyjna cena

#### Dostępne opcje

- - ekran dotykowy IntelliTouch
- - ekran dotykowy Acoustic Pulse Recognition

#### Wersja produktu

#### Cena

#### DANE TECHNICZNE

WYŚWIETLACZ	TFT LCD
PRZEKĄTNA	19"
PROPORCJE	16 x 10
OBSZAR ROBOCZY	408,24 x 255,15 mm
WYMIARY	499 x 379,96 x 300,4 mm
WAGA	9,03 kg, 12,15 kg
ROZDZIELCZOŚĆ	optymalna: 1440 x 900 (75 Hz), inne dostępne: 1680 x 1050 (60 Hz), 1440 x 900 (60 Hz), 1440 x 900 (60 Hz), 1360 x 768 (60 Hz), 1280 x 1024 (60, 75 Hz), 1280 x 960 (60 Hz), 1280 x 768 (65 Hz), 1152 x 864 (75 Hz), 1024 x 768 (60, 65, 72, 75 Hz), 832 x 624 (

JASNOŚĆ PANELA LCD	sam panel LCD: 300 cd/m2, wer. APR: 270 cd/m2, wer. IntelliTouch: 270 cd/m2
CZAS ODPOWIEDZI MATRYCY	5 ms
POPRAWA WIDOCZNOŚCI OBRAZU	poziomo: $\pm 80^\circ$ (lewo/prawo), pionowo: $\pm 80^\circ$ (górną/dół)
KONTRAST	1000:1
WYJŚCIE WIDEO	typ sygnału: analogowy, złącze: DVI video
POBÓR MOCY	maksimum: 70W
ZASILACZ	typ: wbudowany 100-240V, opcjonany zewnętrzny: 12V
SZACOWANA TRWAŁOŚĆ PODZESPOŁÓW	żywność podświetlania matrycy (tzw. backlight): minimum 40 000 godzin do osiągnięcia połowy pierwotnej jasności, MTBF: 50 000 godzin (wykazanej)