

ELO TERMINAL DOTYKOWY SERIA 19L



Kategorie [Terminale dotykowe](#)



Cena **dostępna na telefon**

Najważniejsze cechy produktu

- - rozmiar wyświetlacza 19" (1440x900)
- - konstrukcja ekranu "zero-bezel"
- - ekran o podwyższonej jasności i kontraście
- - dwa typy procesorów do wyboru: Intel Atom 330 Dual-Core (1.6 GHz) lub Intel Pentium E5300 Dual-Core (2.6 GHz)
- - 1 lub 2 GB pamięci RAM (DDR2)
- - dostępny z systemami operacyjnymi (Windows XP Professional, bez systemu)
- - konstrukcja zabezpieczona przed zalaniem
- - montaż bez podstawy w standardzie VESA
- - otwory montażowe w podstawie
- - funkcje multimedialne (wbudowane głośniki)

Uwaga: terminal dostępny jest w dwóch wersjach: 19R1 oraz 19R2. Różnica polega na zastosowanych procesorach, ilości pamięci RAM i pojemności HDD.



Dostępne opcje

- - z systemem operacyjnym Windows XP Pro lub bez systemu

Zalety terminala

- - wybór mocy obliczeniowej
- - ekran typu "zero-bezel" (APR)
- - kompaktowe rozmiary
- - wytrzymała konstrukcja

Cena terminala uwzględnia system operacyjny Windows XP Pro

Wersja produktu	Cena
 ELO TERMINAL DOTYKOWY SERIA 19L R1	0,00 PLN 0,00 PLN netto
 ELO TERMINAL DOTYKOWY SERIA 19L R2	0,00 PLN 0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE

PROCESOR	Wersja 19R1: Intel Atom 330 Dual-Core 1.6 GHz, 533 MHz FSB, 1MB L2 Cache Wersja 19R2: Intel Pentium E5300 Dual-Core 2.6 GHz, 800 MHz FSB, 2MB L2 Cache
CHIPSET	Wersja 19R1: Intel 945GC Express Chipset, Intel I/O Hub 7 (ICH7) Wersja 19R2: Intel Q35 Express Chipset, Intel I/O Hub 9 (ICH9DO)
GRAFIKA	Wersja 19R1: Intel® Graphics Media accelerator 950 Wersja 19R2: Intel® Graphics Media accelerator 3100
PAMIĘĆ RAM	Wersja 19R1: 1GB 533 MHz DDR2 Wersja 19R2: 2GB 667 MHz DDR2 Użytkownik nie ma możliwości rozbudowy pamięci RAM !!!

SYSTEMY OPERACYJNE (OPCJE)	Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3, bez systemu operacyjnego
PORTY KOMUNIKACYJNE	Wersja 19R1: 1 x RS232, 1 x LPT, 2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100/1000), Audio: 1 x line-in, 1 x mikrofon Wersja 19R2: 1 x RS232, 1 x LPT, 2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100/1000), Audio: 1 x line-in, 1 x mikrofon
TWARDY DYSK	Wersja 19R1: 1 x 2.5" 80 GB SATA 2 Wersja 19R2: 1 x 2.5" 160 GB SATA 2
KOLOR OBUDOWY	ciemny szary (przód, tył) srebrny (boki, podstawa)
MONITOR	TFT LCD
PRZEKĄTNA EKRANU	19"
PROPORCJE	16:10
OBSZAR ROBOCZY	408 x 255 mm
WYMIARY	449 x 380 x 300 mm. Uwaga: wymiary mogą się zmieniać w zależności od zainstalowanych akcesoriów i położenia ekranu dotykowego
WAGA	netto: 10,6 kg, 14,6 kg
ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA	1440 x 900 (60Hz)
JASNOŚĆ PANELA LCD	225 cd/m ²
SZACOWANA TRWAŁOŚĆ PODZESPOŁÓW	żywność podświetlania matrycy (tzw. backlight): minimum 40 000 godzin do osiągnięcia połowy pierwotnej jasności, MTBF: 50 000 godzin (wykazanej)
CZAS ODPOWIEDZI MATRYCY	5 ms
POPRAWA WIDOCZNOŚCI OBRAZU	poziomo: ±80° (lewo/prawo), pionowo: ±80° (górną/dół)
KONTRAST	1000:1
DOPUSZCZALNE TEMPERATURY I WILGOTNOŚĆ	warunki robocze: 0°C do 35°C, 20% do 80%, warunki składowania: -20°C do 60°C, 5% do 95%
POBÓR MOCY	maksymalny: 110W
ZASILACZ	typ: zewnętrzny 100-240V

Galeria

