

POSNET THERMAL HD



Kategorie [Stare modele drukarek](#)

POSNET

Cena **dostępna na telefon**

Najważniejsze cechy drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD

Grafika i kody 2D na paragonach

Teraz w nagłówku i stopce każdego paragonu, faktury i wydruku niefiskalnego można wydrukować dowolną, czarno-białą grafikę. Może to być np. logo sklepu, reklama lub grafika okolicznościowa.

Kod 2D można wydrukować w stopce paragonu lub faktury, a także w dowolnym miejscu na wydruku niefiskalnym. Mogą stanowić informację dla klienta lub dodatkowe dane łatwe do wprowadzenia do systemu.

Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417.

Różne wersje wyświetlacza

Drukarka fiskalna Posnet Thermal występuje w dwóch wersjach konstrukcyjnych, z wyświetlaczami:

- standardowym LCD 4x20 znaków
- wolnostojącym LCD 4x20 znaków.

Istnieje możliwość przedłużenia ramienia wyświetlacza, aby uczynić go bardziej widocznym dla klientów.

Wyjątkowy mechanizm drukujący

Nowoczesny i bardzo wytrzymały mechanizm drukujący (żywoćność 150 km) z ceramicznym obcinaczem papieru w standardzie, pozwala na wydruk z prędkością do 47 linii/s, a wrzutowy system drop in zapewnia wymianę papieru w kilka sekund.

Drukarka obsługuje rolkę o długości 100m oraz dwie szerokości papieru:

- 80 mm
- 57mm (po założeniu przystawki).

Drukarka może pracować w trzech trybach wydruku:

- 56 znaków / 80mm,
- 40 znaków/80mm
- 40znaków/57mm.

Drukarka wyposażona jest ponadto w czujnik bliskości końca papieru.

Pomarańczowa dioda informuje o zbliżającym się końcu rolki. Istnieje możliwość regulacji czujnika.

Generuj dowolne wydruki niefiskalne

56 znaków w wierszu, możliwości formatowania czcionek oraz szeroki wybór formatek, w tym m.in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe, doładowania GSM, pozwalają generować dowolne wydruki niefiskalne, dopasowane do potrzeb klienta.

Ethernet i porty komunikacyjne

Komunikacja przez Ethernet z równoczesną obsługą kilku usług na różnych portach TCP umożliwia jednoczesną pracę z systemem sprzedażowym, odczyt kopii elektronicznej i komunikację z systemem videomonitoringu.

Ponadto funkcja tunelowania portów COM umożliwia bezpośrednie podłączenie do drukarki dodatkowych urządzeń - skanera kodów kreskowych, drukarki paragonowej, dodatkowego wyświetlacza itp.

Thermal HD ma również 2 porty RS232 oraz 1 port USB.

Kompatybilność z większością szuflad

Konfigurowane napięcie sterowania szufladą pozwala na współpracę z szufladami z różnymi interfejsami napięciowymi: 6V, 12V, 18V, oraz 24V. Dzięki

również starszymi modelami.

Wydruk faktur VAT

Drukarki Thermal HD posiadają funkcję wydruku faktur VAT bezpośrednio na rolce kasowej.

Wersja produktu		Cena
	POSNET THERMAL HD WYŚWIETLACZ STANDARDOWY	0,00 PLN 0,00 PLN netto
	POSNET THERMAL HD WYŚWIETLACZ WOLNOSTOJĄCY	0,00 PLN 0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE

NAZWA	Posnet Thermal HD
TYP DRUKARKI FISKALNEJ	stacjonarna, z kopią elektroniczną
LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	250 000
STAWKI PODATKOWE	7
LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU	do 56 znaków
NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ	Karta SD/SDHC
MECHANIZM DRUKUJĄCY	jeden, termiczny typu "drop in"
SZEROKOŚĆ PAPIERU	80 lub 57 mm (długość rolki do 100m)
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	wspólny z wyświetlaczem klienta
WYŚWIETLACZ KLIENTA	Alfanumeryczny LCD 4x20 znaków w dwóch wersjach: -standardowy (zintegrowany z obudową drukarki) - wolnostojący
INTERFEJSY	Ethernet, 1 x USB, 2 x RS232, tylko nowy protokół komunikacyjny POSNET, szuflada: interfejs 6V, 12V, 18V, 24V
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	zasilacz zewnętrzny: 230V / 24V
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	wbudowany akumulator: zapewniający wydruk min. 6000 linii
GABARYTY (szer. x dł. x wys.)	143 x 81 x 144 mm bez wyświetlacza klienta, 158 x 242 x 242 mm z wyświetlaczem klienta
WAGA	~ 2,6 kg (z papierem)

Galeria

