Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź
www: www.elpro.com.pl **e-mail**: sklep_www@elpro.com.pl **tel**: (42) 664-06-00

POSNET THERMAL HD



Kategorie Stare modele drukarek

Cena **dostępna na telefon**

Najważniejsze cechy drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD

Grafika i kody 2D na paragonach
Teraz w nagłówku i stopce każdego paragonu, faktury i wydruku niefiskalnego można wydrukować dowolną, czarno-białą grafikę. Może to być np. logo sklepu, reklama lub grafika okolicznościowa.
Kod 2D można wydrukować w stopce paragonu lub faktury, a także w dowolnym miejscu na wydruku niefiskalnym. Mogą stanowić informację dla klienta lub dodatkowe dane łatwe do wprowadzenia do systemu.
Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417.

Różne wersje wyświetlacza
Drukarka fiskalna Posnet Thermal występuje w dwóch wersjach konstrukcyjnych, z wyświetlaczami:
- standardowym LCD 4x20 znaków
- wolnostojącym LCD 4x20 znaków.
Istnieje możliwość przedłużenia ramienia wyświetlacza, aby uczynić go bardziej widocznym dla klientów.

Wyjątkowy mechanizm drukujący
Nowoczesny i bardzo wytrzymały mechanizm drukujący (żywotoność 150 km) z ceramicznym obcinaczem papieru w standardzie, pozwala na wydruk z prędkością do 47 linii/s, a wrzutowy system drop in zapewnia wymianę papieru w kilka sekund.
Drukarka obsługuje rolkę o długości 100m oraz dwie szerokości papieru:
- 80 mm
- 57mm (po założeniu przystawki).

Drukarka może pracować w trzech trybach wydruku:
- 56 znaków / 80mm,
- 40 znaków/80mm
- 40znaków/57mm.

Drukarka wyposażona jest ponado w czujnik bliskości końca papieru. Pomarańczowa dioda informuje o zbliżającym się końcu rolki. Istnieje możliwość regulacji czujnika.

Generuj dowolne wydruki niefiskalne
56 znaków w wierszu, możliwości formatowania czcionek oraz szeroki wybór formatek, w tym m.in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe, doładowania GSM, pozwalają generować dowolne wydruki niefiskalne, dopasowane do potrzeb klienta.

Ethernet i poty komunikacyjne
Komunikacja przez Ethernet z równoczesną obsługą kilku usług na różnych portach TCP umożliwia jednoczesną pracę z systemem sprzedażowym, odczyt kopii elektronicznej i komunikację z systemem videomonitoringu.
Ponadto funkcja tunelowania portów COM umożliwa bezpośrednie podłączenie do drukarki dodatkowych urządzeń - skanera kodów kreskowych, drukarki paragonowej, dodatkowego wyświetlacza itp.
Thermal HD ma również 2 porty RS232 oraz 1 port USB.

Kompatybilność z większością szuflad
Konfigurowane napięcie sterowania szufladą pozwala na współpracę z szufladami z różnymi interfejsami napięciowymi: 6V, 12V, 18V, oraz 24V. Dzięki

również starszymi modelami.

Wydruk faktur VAT
Drukarki Thermal HD posiadają funkcję wydruku faktur VAT bezpośrednio na rolce kasowej.

	Wersja produktu	Cena
	POSNET THERMAL HD WYŚWIETLACZ STANDARDOWY	**0,00 PLN** 0,00 PLN netto
	POSNET THERMAL HD WYŚWIETLACZ WOLNOSTOJĄCY	**0,00 PLN** 0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE	
NAZWA	Posnet Thermal HD
TYP DRUKARKI FISKALNEJ	stacjonarna, z kopią elektroniczną
LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	250 000
STAWKI PODATKOWE	7
LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU	do 56 znaków
NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ	Karta SD/SDHC
MECHANIZM DRUKUJĄCY	jeden, termiczny typu "drop in"
SZEROKOŚĆ PAPIERU	80 lub 57 mm (długość rolki do 100m)
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	wspólny z wyświetlaczem klienta
WYŚWIETLACZ KLIENTA	Alfanumeryczny LCD 4x20 znaków w dwóch wersjach: -standardowy (zintegrowany z obudową drukarki) - wolnostojący
INTERFEJSY	Ethernet, 1 x USB, 2 x RS232, tylko nowy protokół komunikacyjny POSNET, szuflada: interfejs 6V, 12V, 18V, 24V
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	zasilacz zewnętrzny: 230V / 24V
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	wbudowany akumulator: zapewniający wydruk min. 6000 linii
GABARYTY (szer. x dł. x wys.)	143 x 81 x 144 mm bez wyświeltacza klienta, 158 x 242 x 242 mm z wyświeltaczem klienta
WAGA	~ 2,6 kg (z papierem)

Galeria









