

MS1690 Focus – wydajny, ręczny czytnik wizyjny (imager)



Cechy charakterystyczne:

- odczytuje kod w dwu etapach: zeskanowanie obrazka i następnie odszyfrowanie z niego kodu
- wyposażony w wysokiej rozdzielczości sensor oparty na technologii CMOS, który w połączeniu z procesorem o optymalnych parametrach zapewnia szybki i dokładny odczyt kodów kreskowych, również tych o niskiej jakości
- możliwość aktualizacji firmware przez Flash ROM
- technologia CodeGate umożliwiająca odczyt pożądanego obrazka po naciśnięciu przycisku
- odczytywane kody kreskowe – wszystkie standardowe kody jedno- i dwuwymiarowe w tym RSS, PDF417, microPDF, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, UCC, EAN Composites, Postal, Aztec
- polecany w handlu detalicznym, logistyce, przemyśle i służbie zdrowia

Dane techniczne:

- Źródła światła - LED, dł.fali 645 nm
- Zakres odczytu - max 229 mm dla 0,33mm
- Minimalna szerokość elementu kodu - 1D - 0.127 mm (5 mil) i 2D – 0,254 mm (10 mil)
- Zasilanie - 5,0V; 2,0W
- Pobór prądu - 400mA
- Zasilacz w zestawie - tak
- Sygnalizacja - dźwiękowa i świetlna
- Waga - 225 g
- Wymiary - 183x111x109 mm
- Temperatura pracy - do 40 st.
- Dopuszczalna wilgotność otoczenia - 5-95% bez kondensacji
- Dostępne interfejsy - RS232, klawiatura, USB, IBM
- Długość przewodu - 270 cm
- Wymagany kontrast kodu – 35%
- Odczytywane kody kreskowe – wszystkie standardowe kody jedno- i dwuwymiarowe w tym RSS, PDF417, microPDF, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, UCC, EAN Composites, Postal, Aztec

Elpro

90-758 Łódź, ul. Więckowskiego 86/96
NIP 727-17-87-234, REGON 471413728
tel.: 042 631-05-69, fax: 042 634-90-67

www.elpro.com.pl elpro@elpro.com.pl